

Trabajo Práctico Modelos Clásicos de RI

Bibliografía

[MIR] Capítulo 2, [TOL] Capítulo 4, [MAN] Capítulos 1,7,12.

- 1) Suponga que tiene la siguiente matriz documento-término, donde cada entrada w_{ij} posee un 1 si el i -ésimo documento posee el j -ésimo término ó 0, de otra manera.

	<i>casa</i>	<i>árbol</i>	<i>perro</i>	<i>auto</i>	<i>hueso</i>
D1	0	1	1	0	0
D2	0	0	1	1	1
D3	0	1	0	0	0
D4	1	0	1	0	1
D5	1	0	0	0	0
D6	0	1	0	1	0
D7	0	0	0	0	0
D8	1	1	1	0	1
D9	0	1	0	1	1
D10	0	0	1	1	1

¿Que documentos se recuperan en cada caso para las siguientes consultas booleanas?

- (*casa* and *árbol*) or (*perro* and not *hueso*)
- not (*auto* and *hueso*) and (*árbol*) and (*casa*)
- (*hueso* and not (*casa*)) or (not *perro*)

- 2) Dados los siguientes documentos, arme la matriz término-documento (TD). Nota: No tenga en cuenta los artículos, preposiciones y conectores.

Doc 1: "El software libre ha tenido un papel fundamental en el crecimiento de Internet. Además, Internet ha favorecido la comunicación entre los desarrolladores de software."

Doc 2: "La mayor riqueza que tiene un país es la cultura, eso lo hace más libre. "

Doc 3: "La producción de software es fundamental para nuestro país, como así también lo es la producción de tecnología de hardware y comunicación."

Doc 4: "La cultura del software libre está en crecimiento. Es fundamental que nuestro país incorpore software libre en el estado."

¿Que documentos se recuperan en cada caso para las siguientes consultas booleanas?

- (not *software*) or (*país* and *fundamental*)
- producción* and (*cultura* or *libre*)
- fundamental* or *libre* or *país*

Muestre mediante operaciones con conjuntos cómo se resuelven las consultas.

3) Utilizando los documentos del ejercicio anterior arme la matriz TD pero calculando w_{ij} como la frecuencia del i -ésimo término en el j -ésimo documento. Calcule el ranking para la siguientes consultas utilizando como métrica el producto escalar.

- a) software
- b) país libre
- c) producción software país

Repita la operación utilizando la métrica del coseno.

4) Rearme la matriz del ejercicio anterior pero calcule los pesos de acuerdo a $TF*IDF$. Repita todas las consultas (por ambas métricas). ¿Puede obtener alguna conclusión?

5) Este es un ejercicio clásico extraído de la bibliografía (traducción). Suponga que tiene una colección de 6 documentos, con términos que aparecen más de una vez.

Doc A: cat, care, persian

Doc B: cat, care, persian, cat, care, persian, cat, care, persian

Doc C: cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat

Doc D: cat, care, persian, dog, dog, dog, dog, dog, dog

Doc E: cat, care, dog

Doc F: care

También, se cuenta con un conjunto de *queries*:

Query 1: cat

Query 2: cat, care

Query 3: cat, care, persian

Query 4: cat, cat, care

a) Indique los rankings para cada consulta utilizando el modelo vectorial con pesos mediante $TF*IDF$.

b) ¿Cambia la respuesta al query 3 si se pondera mediante TF los términos de los documentos? En caso afirmativo, explique el motivo.

c) ¿Cambian las respuestas si se utiliza el coeficiente de DICE en vez del coseno? Indique qué ocurre.

6) Utilizando la herramienta Lemur Toolkit (<http://www.lemurproject.org/>) indexe la colección provista por el equipo docente. Tome 5 necesidades de información y – de forma manual – derive una consulta (query). Para cada una, pruebe la recuperación por los modelos vectorial y BM25. ¿Cómo se comportan los rankings? Calcule el coeficiente de correlación para los primeros 10, 25 y 50 resultados. ¿Qué conclusiones obtiene?

7) Escriba un pequeño programa que lea un directorio con documentos de texto y arme una estructura de datos en memoria para soportar la recuperación. Luego, debe permitir ingresar un *query* y devolver un ranking de los documentos relevantes utilizando el modelo vectorial. Se debe soportar la ponderación de los términos de la consulta. Implemente las versiones sugeridas en [MIR], páginas 28, 29 y 30.



8) Indexe una pequeña colección con Lemur y luego con su software. Ejecute las consultas y compare los resultados. ¿Son consistentes?

9) Genere una nueva versión de su programa del ejercicio 7 para implementar el modelo probabilístico. El mismo debe recibir el *query* y un parámetro de iteración para la reatualización del modelo. Haga pruebas y compare los resultados con su programa anterior.

10) Calcule el modelo de lenguaje (unigramas) para los documentos del ejercicio 2. Utilizando el modelo de Query Likelihood calcule los rankings para las siguientes consultas:

- a) país cultura
- b) país libre cultura
- c) software propietario licencia

¿Qué problemas encontró? Luego, calcule las probabilidades de los términos utilizando una combinación con el ML de la colección (suavizado Jelinek-Mercer). Compare con las probabilidades anteriores y explique las diferencias. Repita las consultas con los nuevos valores. Explique los resultados.

10) Utilizando modelos de lenguaje en Lemur, repita los experimentos del ejercicio 6 y compare los resultados con los anteriores. ¿Son consistentes?